






NUNKI1

Sorgente Luminosa **LED EDISON.**
Incasso a **pavimento**.
Alimentazione **tensione costante.**
Collegamento in **parallelo.**
Materiale **acciaio AISI316.**

IP67 · 1330 · -20° +40° · A

codice	Vdc tensione	W potenza	K colore	lumen		CRI	versione	mm (A,B,C,D) dimensioni	mm (E,F) dimensioni	note
IA112BC	12	1 x 3	3000	140	45°	>80	circolare	55-97-48-80	40-76	
IA112BN	12	1 x 3	4000	140	45°	>80	circolare	55-97-48-80	40-76	NEW
IA112BF	12	1 x 3	6000	160	45°	>80	circolare	55-97-48-80	40-76	
IA112RG	12	1 x 3	RGB		45°		circolare	55 97 48 80	40 76	
IA114BC	12	1 x 3	3000	140	45°	>80	quadrata	55-97-48-80	40-76	
IA114BN	12	1 x 3	RGB	140	45°	>80	quadrata	55-97-48-80	40-76	NEW
IA114BF	12	1 x 3	6000	160	45°	>80	quadrata	55-97-48-80	40-76	
IA114RG	12	1 x 3	4000		45°		quadrata	55-97-48-80	40-76	
IA122BC	12	1 x 3	3000	140	15°	>80	circolare	55-97-48-80	40-76	NEW
IA122BN	12	1 x 3	4000	146	15°	>80	circolare	55-97-48-80	40-76	NEW
IA124BC	12	1 x 3	3000	140	15°	>80	quadrata	55-97-48-80	40-76	NEW
IA124BN	12	1 x 3	4000	146	15°	>80	quadrata	55-97-48-80	40-76	NEW





CE RoHS