

EASY

CRI  
>90VDC  
12/24

IP67

120°

-10  
+50RL  
real  
lumen

## EVO IP67

Nastro adesivo 3M

Ideale per illuminazione soffusa (di cortesia), decorativa, emergenza, a bassa potenza

Chip led 2835

Raccomandiamo l'utilizzo dei profili di alluminio per una migliore dissipazione termica

LC010



2,5 cm / 3 led

LC020



5 cm / 6 led

| codice  | Vdc | W/m | K    | lumen/m | CRI | IP | larghezza<br>mm | lunghezza<br>m | n led/m | classe<br>energetica |
|---------|-----|-----|------|---------|-----|----|-----------------|----------------|---------|----------------------|
| LC010WC | 12  | 4,8 | 3000 | 572     | >90 | 67 | 9,5             | 5              | 120     | E                    |
| LC010WN | 12  | 4,8 | 4000 | 575     | >90 | 67 | 9,5             | 5              | 120     | E                    |
| LC010WF | 12  | 4,8 | 6000 | 575     | >90 | 67 | 9,5             | 5              | 120     | E                    |
| LC020WC | 24  | 4,8 | 3000 | 572     | >90 | 67 | 9,5             | 5              | 120     | E                    |
| LC020WN | 24  | 4,8 | 4000 | 575     | >90 | 67 | 9,5             | 5              | 120     | E                    |
| LC020WF | 24  | 4,8 | 6000 | 575     | >90 | 67 | 9,5             | 5              | 120     | E                    |

ACCESSORI / ALIMENTATORI / UNITA' DI GESTIONE ordinabili separatamente

|        | alimentatori | profili alluminio | kit emergenza | dimmer       |
|--------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| PAGINA | da 110 a 116 | da 74 a 85        | 128           | da 117 a 119 |