





ALIMENTATORE ELETTRONICO PER LED

ELECTRONIC
LED DRIVER



50-60 Hz
Alimentatore elettronico con uscita stabilizzata
Alto rendimento
Contenitore in plastica

50-60 Hz
Regulated output led driver
High performance
Plastic case



CODICE	INGRESSO	USCITA	POTENZA	DIMENSIONI	PESO
CODE	INPUT	OUTPUT	POWER	SIZE	WEIGHT
	Vac		Watt	mm (A-B-C)	gr
DL 006 DO	220-240	12 Vdc	1 - 6	67-32-19	50
DL 015 DO	220-240	12 Vdc	6 - 15	124-34-20	70
DL 024 DO	220-240	12 Vdc	10 - 24	145-50-20	90
DL 006 VQ	220-240	24 Vdc	1 - 6	67-32-19	50
DL 015 VQ	220-240	24 Vdc	6 - 15	124-34-20	70
DL 024 VQ	220-240	24 Vdc	10 - 24	145-50-20	90
DL 306 CC	220-240	350 mA / 3-24 Vdc	1 - 6	67-32-19	50
DL 315 CC	220-240	350 mA / 18-56 Vdc	6 - 15	124-34-20	70
DL 506 CC	220-240	500 mA / 3-12 Vdc	1 - 6	67-32-19	50
DL 515 CC	220-240	500 mA / 12-30 Vdc	6 - 15	124-34-20	70
DL 706 CC	220-240	700 mA / 3-8 Vdc	3 - 6	67-32-19	50
DL 715 CC	220-240	700 mA / 6-20 Vdc	6 - 15	124-34-20	70
DL 724 CC	220-240	700 mA / 12-32 Vdc	12 - 24	145-50-20	90
DL 115 CC	220-240	1050 mA / 3-15 Vdc	3 - 15	124-34-20	70