


tecnoswitch

ALIMENTATORE ELETTRONICO PER LED


ELECTRONIC
LED DRIVER



ALIMENTATORI

50-60 Hz · 170-265 Vac
Alimentatore elettronico con uscita stabilizzata
Alto rendimento
Contenitore in metallo - monoblocco
Impermeabile

50-60 Hz · 170-265 Vac
Regulated output led driver
High performance
Metal case - single-block
Waterproof



CODICE	INGRESSO	USCITA	POTENZA	DIMENSIONI	PESO
CODE	INPUT	OUTPUT	POWER	SIZE	WEIGHT
	Vac		Watt	mm (A-B-C)	gr
DL 030 DO	170-265	12 Vdc	30	200-30-20	200
DL 060 DO	170-265	12 Vdc	60	130-66-50	970
DL 100 DO	170-265	12 Vdc	100	153-66-50	1370
DL 150 DO	170-265	12 Vdc	150	221-66-50	2600
DL 200 DO	170-265	12 Vdc	200	245-66-50	2800
DL 030 VQ	170-240	24 Vdc	30	115-48-30	200
DL 060 VQ	170-265	24 Vdc	60	130-66-50	970
DL 100 VQ	170-265	24 Vdc	100	153-66-50	1370
DL 150 VQ	170-265	24 Vdc	150	221-66-50	2600
DL 200 VQ	170-265	24 Vdc	200	245-66-50	2800
DL 330 CC	170-265	350 mA / 15-80 Vdc	28	200-30-20	260
DL 730 CC	170-265	700 mA / 15-45 Vdc	31,5	200-30-20	240
DL 130 CC	170-265	1050 mA / 5-28 Vdc	30	200-30-20	260