



tecnoswitch

CONTROLLORI E
TELECOMANDIREMOTE CONTROLLERS
AND CONTROLLERS

Serie Pro

Alto rendimento
Contenitore in plasticaHigh performace
Plastic case

ALIMENTATORI



CONTROLORE ELETTRONICO DMX PER LED DMX LED ELECTRONIC CONTROLLER

CODICE	INGRESSO	USCITA	POTENZA	DIMENSIONI	PESO	A/canali	CANALI	NOTE
CODE	INPUT	OUTPUT	POWER	SIZE	WEIGHT	A/channels	CHANNELS	
	Vdc	Vdc	Watt / canale	mm (A-B-C)	gr			
CO 110 DX	12/24	DMX 512		120-80-41	490		4	incasso a parete 503 / 512 canali
DE 110 DX	dmx	12/24/36	60/120/180	179-45-18,6	110	5	4	☞ dimmerabile

CONTROLORE ELETTRONICO RGB PER LED WIFI RGB LED WIFI ELECTRONIC CONTROLLER

CODICE	INGRESSO	USCITA	POTENZA	DIMENSIONI	PESO	A/canali	CANALI	RICEZIONE	NOTE
CODE	INPUT	OUTPUT	POWER	SIZE	WEIGHT	A/channels	CHANNELS	RECEPTION	
	Vdc	Vdc	Watt / canale	mm (A-B-C)	gr			m	
DE 110 WI	rf + wifi 12/36	12/24/36	60/120/180	178-57-170	140	5	4	30	☞ dimmerabile

APP REALCOLOR REALIFE gratuita

TELECOMANDO RADIO FREQUENZA RADIO-FREQUENCY REMOTE CONTROL

CODICE	INGRESSO	DIMENSIONI	PESO	SCENARIO	RICEZIONE	NOTE
CODE	INPUT	SIZE	WEIGHT	SCENARIO	RECEPTION	
	Vdc	mm (A-B-C)	gr		m	
TE 110 RF	3xAAA 1,5	55-120-17	46	4	30	telecomando RF per CO 110 DX e DE 110 WI