

**COOL****CRI  
85****VDC  
24****IP20****120°****-10  
+50****RL  
real  
lumen**

## HIGH EFFICIENCY

Nastro adesivo 3M

Ideale per ambienti che necessitano di alta luminosità e efficienza

Per interni

Chip led 2835

Raccomandiamo l'utilizzo dei profili di alluminio per una migliore dissipazione termica



5 cm / 8 led

| codice         | Vdc | W/m | K    | lumen/m | CRI | IP | larghezza<br>mm | lunghezza<br>m | n led/m | classe<br>energetica |
|----------------|-----|-----|------|---------|-----|----|-----------------|----------------|---------|----------------------|
| <b>LH021BC</b> | 24  | 12  | 3000 | 2080    | 85  | 20 | 8               | 5              | 160     | C                    |
| <b>LH021BN</b> | 24  | 12  | 4000 | 2100    | 85  | 20 | 8               | 5              | 160     | C                    |
| <b>LH021BF</b> | 24  | 12  | 6000 | 2200    | 85  | 20 | 8               | 5              | 160     | C                    |

ACCESSORI / ALIMENTATORI / UNITA' DI GESTIONE ordinabili separatamente

|               | alimentatori | profili alluminio | kit emergenza | dimmer       |
|---------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| <b>PAGINA</b> | da 110 a 116 | da 74 a 85        | 128           | da 117 a 119 |