

EASY**CRI**
>90**VDC**
12/24**IP20****120°****-10**
+50**RL**
real
lumen

EVO

Nastro adesivo 3M

Ideale per illuminazione residenziale, per uso non intensivo

Per interni

Chip led 2835

Raccomandiamo l'utilizzo dei profili di alluminio per una migliore dissipazione termica

LC011

3,1 cm / 4 led



LC021

6,3 cm / 8 led



codice	Vdc	W/m	K	lumen/m	CRI	IP	larghezza mm	lunghezza m	n led/m	classe energetica
LC011BC	12	9,6	3000	1660	>90	20	8	5	128	C
LC011BN	12	9,6	4000	1660	>90	20	8	5	128	C
LC011BF	12	9,6	6000	1680	>90	20	8	5	128	C
LC021BC	24	9,6	3000	1660	>90	20	8	5	128	C
LC021BN	24	9,6	4000	1660	>90	20	8	5	128	C
LC021BF	24	9,6	6000	1680	>90	20	8	5	128	C

ACCESSORI / ALIMENTATORI / UNITA' DI GESTIONE ordinabili separatamente

	alimentatori	profili alluminio	kit emergenza	dimmer
PAGINA	da 110 a 116	da 74 a 85	128	da 117 a 119