230V

230 VAC

Nastro adesivo 3M
Ideale per vani ascensori, illuminazione facciate murarie esterne, illuminazione esterni lunghi metraggi
Chip led 2835
Collegabile direttamente alla rete 230 Vac
Raccomandiamo l'utilizzo dei profili di alluminio per una migliore dissipazione termica

codice	Vac	W/m	K	lumen/m	CRI	IP	larghezza mm	lunghezza m	n led/m	classe energetica
LV001WC	230	14	3000	1450	85	67	12	50	120	F
LV001WN	230	14	4000	1500	85	67	12	50	120	F
LV001WF	230	14	6000	1500	85	67	12	50	120	F
LV002WC	230	14	3000	1450	85	67	12	20	120	F
LV002WN	230	14	4000	1500	85	67	12	20	120	F
LV002WF	230	14	6000	1500	85	67	12	20	120	F

ACCESSORI

codice	descrizione
CP001CO	connettore dritto 180° PCB TO PCB
CP002CO	connettore cavo - PCB. lunghezza 15 cm
CP003CO	connettore spina - PCB. lunghezza 30 cm
CP004CO	connettore angolare con filo. lunghezza 15 cm
CP005CO	connettore angolare 90° PCB TO PCB
CP006CO	tappo strip 230V IP65

ACCESSORI / ALIMENTATORI / UNITA' DI GESTIONE ordinabili separatamente

	profili alluminio	kit emergenza
PAGINA	da 74 a 85	126,127