

**EASY****CRI**  
**>90****VDC**  
**12/24****IP20****120°****-20**  
**+45****RL**  
real  
lumen

## EVO

Nastro adesivo 3M

Ideale per illuminazione soffusa (di cortesia), decorativa, emergenza, per interni a bassa potenza

Chip led 2835

Raccomandiamo l'utilizzo dei profili di alluminio per una migliore dissipazione termica

**LC010**

2,5 cm / 3 led

**LC020**

5 cm / 6 led

codice	Vdc	W/m	K	lumen/m	CRI	IP	larghezza mm	lunghezza m	n led/m	classe energetica
<b>LC010BC</b>	12	4,8	3000	572	>90	20	8	5	120	E
<b>LC010BN</b>	12	4,8	4000	575	>90	20	8	5	120	E
<b>LC010BF</b>	12	4,8	6000	575	>90	20	8	5	120	E
<b>LC020BC</b>	24	4,8	3000	572	>90	20	8	5	120	E
<b>LC020BN</b>	24	4,8	4000	575	>90	20	8	5	120	E
<b>LC020BF</b>	24	4,8	6000	575	>90	20	8	5	120	E

ACCESSORI / ALIMENTATORI / UNITA' DI GESTIONE ordinabili separatamente

	alimentatori	profili alluminio	kit emergenza	dimmer	amplificatore
<b>PAGINA</b>	da 118 a 129	da 78 a 93	150	da 135 a 137	138