

EASY

CRI
>90VDC
12/24

IP67

120°

-20
+45RL
real
lumen

EVO IP67

Nastro adesivo 3M

Ideale per illuminazione soffusa (di cortesia), decorativa, emergenza,
a bassa potenza

Chip led 2835

Raccomandiamo l'utilizzo dei profili di alluminio per una migliore
dissipazione termica

LC010



2,5 cm / 3 led

LC020



5 cm / 6 led

codice	Vdc	W/m	K	lumen/m	CRI	IP	larghezza mm	lunghezza m	n led/m	classe energetica
LC010WC	12	4,8	3000	572	>90	67	9,5	5	120	E
LC010WN	12	4,8	4000	575	>90	67	9,5	5	120	E
LC010WF	12	4,8	6000	575	>90	67	9,5	5	120	E
LC020WC	24	4,8	3000	572	>90	67	9,5	5	120	E
LC020WN	24	4,8	4000	575	>90	67	9,5	5	120	E
LC020WF	24	4,8	6000	575	>90	67	9,5	5	120	E

ACCESSORI / ALIMENTATORI / UNITA' DI GESTIONE ordinabili separatamente

	alimentatori	profili alluminio	kit emergenza	dimmer	amplificatore
PAGINA	da 118 a 129	da 78 a 93	150	da 135 a 137	138