

EASY

CRI  
>90VDC  
12/24

IP67

120°  
-20  
+45

III

RL  
real  
lumen

NEW

## EVO IP67

Nastro adesivo 3M

Ideale per illuminazione residenziale, per uso non intensivo

Chip led 2835

Raccomandiamo l'utilizzo dei profili di alluminio per una migliore dissipazione termica

LC011

3,1 cm / 4 led

LC021

6,3 cm / 8 led

codice	Vdc	W/m	K	lumen/m	CRI	IP	larghezza mm	lunghezza m	n led/m	classe energetica
LC011WC	12	9,6	3000	1660	>90	67	9,5	5	128	C
LC011WN	12	9,6	4000	1660	>90	67	9,5	5	128	C
LC011WF	12	9,6	6000	1680	>90	67	9,5	5	128	C
LC021WG	24	9,6	2700	1620	>90	67	9,5	5	128	C
LC021WC	24	9,6	3000	1660	>90	67	9,5	5	128	C
LC021WN	24	9,6	4000	1660	>90	67	9,5	5	128	C
LC021WF	24	9,6	6000	1680	>90	67	9,5	5	128	C

NEW

ACCESSORI / ALIMENTATORI / UNITA' DI GESTIONE ordinabili separatamente

	alimentatori	profili alluminio	kit emergenza	dimmer	amplificatore
PAGINA	da 118 a 129	da 78 a 93	150	da 135 a 137	138